

TARJETA DE PRODUCTO

Nombre abreviado

AKCW-EDU-STA-(100)



Nombre

Clip para el montaje de cerramiento vertical en sistema STANDARD superior, inox

INFORMACIÓN BÁSICA


Grupo de productos	Accesorios
Aplicación	• losas para terrazas • terrazas ventiladas • soportes para terrazas
Código	110.063021

EAN



DATOS TÉCNICOS

Altura mínima	0.72 mm
Altura máxima	0.72 mm
Dimensión total - longitud	168 mm
Dimensión total - ancho	100 mm
Dimensiones totales del producto - Altura	24 mm
Diámetro de la cabeza	Ø 0 mm (0 cm ²)
Diámetro de la base	Ø 0 mm (0 cm ²)
Peso del producto	~0.1 kg
Wytrzymałość na	0 kg



obciążenia do

Resistencia al fuego	E
Rango de temperatura	od -20°C do 65°C
Color	plata
Garantía obligatoria	Garantía limitada residencial y comercial de 10 años
País de origen	Polonia
Nombre del material	Acero inoxidable
Porcentaje de material reciclado	0 %
Tipo de residuo	• residuos no peligrosos - reciclables
Tipo de proyecto	• uso exterior

¿Qué materiales de acabado se pueden utilizar?




- teja de concreto
- adoquines de piedra
- baldosa ceramica

Consiste en

Clip superior EDU

CERTIFICADOS

Producto certificado por el Instituto de Investigación de la Construcción. EVALUACIÓN TÉCNICA NACIONAL ITB-KOT-2022-2174



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Envase	Número de unidades	Peso del paquete	Peso del envase vacío	Paleta	Número de paquetes en un palé	Número de piezas en un palé	Peso del palé	Peso de un palé vacío
CAJA DE REGISTRO 300x250x200	100	9 kg	0.24 kg	PALETA DE MADERA 120x100x220	160	16000	1592 kg	18 kg

Características distintivas

Características del accesorio:

1. Fabricado en acero inoxidable
2. Sirve para montar baldosas verticales en los bordes de la terraza
3. Montaje invisible
4. Requiere cortar el borde de la baldosa
5. Sirve para crear un escalón
6. Montado en la cabeza del plots soporte

Aplicación

Aplicación de terrazas con suelo técnico:

El sistema de terrazas con suelo técnico encuentra una amplia aplicación en la construcción residencial, comercial y de servicios públicos moderna. Esta solución está destinada a la realización de:

1. terrazas, balcones y logias
2. cubiertas transitables y verdes
3. zonas recreativas en edificios
4. caminos peatonales, pasarelas y plazas
5. espacios sobre instalaciones técnicas que requieren fácil acceso para mantenimiento.

El sistema permite una instalación rápida sin el uso de morteros y adhesivos, garantizando el libre drenaje del agua y la ventilación bajo toda la superficie de la terraza. Gracias a los Plots Soporte Regulables y/o a la estructura sobre vigas, permite nivelar las pendientes y las diferencias de altura del subsuelo.

Las terrazas con suelo técnico son una solución especialmente recomendada donde se valora:

1. durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas
2. aspecto estético y superficie uniforme
3. fácil acceso a la capa aislante y a las instalaciones
4. posibilidad de modernización rápida o sustitución del pavimento

Para usar en terrazas con baldosas - crea un borde vertical de la terraza que enmascara el espacio debajo de la terraza.

Ventajas

Ventajas de las terrazas con suelo técnico:

1. Regulación de altura y nivel - posibilidad de nivelar con precisión la superficie sin necesidad de soleras
2. Drenaje eficaz - las juntas en la terraza conducen el agua al espacio bajo la terraza
3. Fácil mantenimiento - acceso a las instalaciones y al subsuelo sin desmontar toda la estructura
4. Fácil mantenimiento - acceso a las instalaciones y al subsuelo sin desmontar toda la estructura
5. Aislamiento térmico y acústico - la capa de aire bajo las baldosas mejora el confort de uso
6. Montaje y desmontaje rápidos - posibilidad de reutilizar los elementos al cambiar la disposición
7. Durabilidad - resistencia a las condiciones atmosféricas y a las cargas de uso

Ventajas del accesorio:

1. Los clips para revestimiento de terraza están fabricados en acero inoxidable y permiten crear un borde vertical invisible en la terraza con baldosas que oculta el espacio entre los plots soporte y la base

Recomendaciones de montaje

Terraza con suelo técnico no requiere anclaje permanente al sustrato. Se debe garantizar el libre drenaje del agua y la ventilación bajo toda la superficie de la terraza. El sustrato debe ser nivelado, estable y resistente. Se debe asegurar una pendiente mínima del 1,5-2% hacia el drenaje. En caso

de cargas mayores, densificar la malla de soportes. Nivelar la altura de la terraza mediante el ajuste de los plots soporte. En las juntas de dilatación del edificio, mantener una junta y sellar con elementos elásticos. No se pueden colocar plots soporte uno sobre otro, es decir, no se puede colocar la base del plot superior sobre la cabeza del plot inferior. Los orificios en la base son exclusivamente para apilar los plots durante el embalaje.

Los clips para montar el revestimiento de terraza requieren cortar el borde de la baldosa con un disco. Los dilatadores perimetrales están hechos de chapa fina - cuidado con los bordes afilados. Los soportes de terraza y las baldosas pueden requerir montaje con adhesivo para una estabilización adicional y protección del borde de la terraza. Proceder de acuerdo con las instrucciones de montaje.

Herramientas

- Medida - Nivel - Cuerda de trazado o láser de línea cruzada - Lápiz o marcador de construcción - Regla de albañil - Martillo de goma - Guantes de trabajo - Gafas de protección - Protectores auditivos - Mascarilla antipolvo - Hoja de sierra para metal o sierra de calar con cuchilla para metal para cortar elementos

Guantes de protección.

Recomendaciones de uso

La terraza con suelo técnico está destinada a un uso acorde con su propósito: como superficie recreativa. No sobrecargar puntualmente las baldosas (por ejemplo, colocando objetos muy pesados en una superficie pequeña). Evitar impactos mecánicos que puedan dañar las baldosas o la estructura de soporte. La superficie de la terraza debe barrerse regularmente, eliminando hojas, arena y suciedad que puedan acumularse en las juntas. Como mínimo una vez al año, comprobar la estabilidad de las baldosas y los plots soporte. Después del invierno o tras lluvias intensas, controlar la permeabilidad del sistema de drenaje. Si se detectan holguras o daños, realizar el ajuste o reemplazo de los elementos. En caso de ser necesario acceder al espacio bajo las baldosas (por ejemplo, instalaciones, desagües), levantarlas con cuidado utilizando las herramientas de elevación o levantadores adecuados. En caso de ser necesario acceder al espacio bajo las baldosas (por ejemplo, instalaciones, desagües), levantarlas con cuidado utilizando las herramientas de elevación o levantadores adecuados. En caso de superficie deslizante, utilizar alfombras antideslizantes o recubrimientos protectores adicionales, por ejemplo, en zonas cercanas a la piscina.

No se debe golpear el revestimiento vertical de la terraza para evitar que se dañe.