

TARJETA DE PRODUCTO

Nombre abreviado

DEC-BIT20-(1)


Nombre

Punta de destornillador T20 de longitud extendida para sujetador de cubierta oculto Sistema DECK-DRY

INFORMACIÓN BÁSICA

Grupo de productos	Deck-Dry
Aplicación	• tarima de madera
Código	301.030111

EAN



DATOS TÉCNICOS

Altura mínima	0 mm
Altura máxima	0 mm
Dimensión total - longitud	7 mm
Dimensión total - ancho	7 mm
Dimensiones totales del producto - Altura	100 mm
Diámetro de la cabeza	Ø 0 mm (0 cm ²)
Diámetro de la base	Ø 0 mm (0 cm ²)
Peso del producto	~0.02 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Resistencia al fuego	E

Rango de temperatura	od -20°C do 65°C
Color	plata
Garantía obligatoria	Garantía limitada residencial y comercial de 10 años
País de origen	Polonia
Nombre del material	Acero inoxidable
Porcentaje de material reciclado	0 %
Tipo de residuo	• residuos no peligrosos - reciclables
Tipo de proyecto	• uso exterior
¿Qué materiales de acabado se pueden utilizar? • tarimas de madera	

Consiste en
Bit T20x100

CERTIFICADOS

Producto certificado por el Instituto de Investigación de la Construcción. EVALUACIÓN TÉCNICA NACIONAL ITB-KOT-2022-2174



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Envase	Número de unidades	Peso del paquete	Peso del envase vacío	Paleta	Número de paquetes en un palé	Número de piezas en un palé	Peso del palé	Peso de un palé vacío
SACO DE CORDÓN 120X80	1	0 kg	0.001 kg	-	-	-	- kg	- kg

Características distintivas

Sistema patentado de instalación de terrazas que aumenta la durabilidad de las tablas

Características del accesorio:

1. Broca dedicada de longitud extendida

Aplicación

Diseñado para terrazas con tablas de madera, donde se requiere un mayor nivel de durabilidad y resistencia a la putrefacción.

Montaje invisible de las tablas desde abajo: las tablas no están dañadas por tornillos en la parte superior.

Para atornillar tornillos DEC-T5X30.

Ventajas

Ventajas del accesorio:

1. Punta especialmente alargada para facilitar el trabajo

Recomendaciones de montaje

Este bit se extiende para que los conectores DECK-DRY puedan montarse libremente en la ranura entre las tablas.

Herramientas

Bit T25

Recomendaciones de uso

Inserte la broca en el portabrocas del taladro y bloquee.