

TARJETA DE PRODUCTO

Nombre abreviado

DEC-W6X18ZN-(2000)

Nombre

Tornillo 6.0x18 para fijación DECK-DRY a la tarima (espesor mínimo 21 mm) – galvanizado plateado

INFORMACIÓN BÁSICA

Grupo de productos	Deck-Dry
Aplicación	• tarima de madera
Código	301.020311

EAN



DATOS TÉCNICOS

Altura mínima	0 mm
Altura máxima	0 mm
Dimensión total - longitud	8 mm
Dimensión total - ancho	8 mm
Dimensiones totales del producto - Altura	18 mm
Diámetro de la cabeza	Ø 0 mm (0 cm2)
Diámetro de la base	Ø 0 mm (0 cm2)
Peso del producto	~0 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Resistencia al fuego	E

Rango de temperatura	od -20°C do 65°C
Color	plata
Garantía obligatoria	Garantía limitada residencial y comercial de 10 años
País de origen	Polonia
Nombre del material	Acero galvanizado
Porcentaje de material reciclado	0 %
Tipo de residuo	• residuos no peligrosos - reciclables
Tipo de proyecto	• uso exterior
¿Qué materiales de acabado se pueden utilizar?	
• tarimas de madera	

Consiste en
Tornillo 6x18 Galvanizado

CERTIFICADOS

Producto certificado por el Instituto de Investigación de la Construcción. EVALUACIÓN TÉCNICA NACIONAL ITB-KOT-2022-2174



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Envase	Número de unidades	Peso del paquete	Peso del envase vacío	Paleta	Número de paquetes en un palé	Número de piezas en un palé	Peso del palé	Peso de un palé vacío
CAJA DE REGISTRO 300x250x200	2000	6 kg	0.24 kg	PALETA DE MADERA 120x100x220	160	320000	1016 kg	18 kg

Características distintivas

Sistema patentado de instalación de terrazas que aumenta la durabilidad de las tablas

Características del accesorio:

1. Tornillo dedicado para montar conectores DECK-DRY desde la parte inferior del tablero
2. Fabricado en acero galvanizado
3. Espesor mínimo del tablero es de 21 mm

Aplicación

Diseñado para terrazas con tablas de madera, donde se requiere un mayor nivel de durabilidad y resistencia a la putrefacción.

Montaje invisible de las tablas desde abajo: las tablas no están dañadas por tornillos en la parte superior.

Utilizado para montar conectores DECK-DRY en tablas de terraza con un grosor mínimo de 21 mm desde la parte inferior.

Ventajas

Ventajas del accesorio:

1. Durabilidad
2. Versatilidad de aplicación

Recomendaciones de montaje

Aplique los conectores a la tabla. Perfore en la tabla los orificios para los tornillos Ø 6,0 mm con una broca Ø 3,0 mm o Ø 3,5 mm (dependiendo de la dureza de la madera) a una profundidad igual a la longitud del tornillo menos 2 mm.

Herramientas

Puntas para destornillador P23. Broca 6,0 mm.

Recomendaciones de uso

No utilice sal para deshielo. La sal puede causar corrosión en los elementos estructurales metálicos (tornillos, clips, pies regulables) y dañar las superficies adyacentes a la terraza.