

TARJETA DE PRODUCTO

Nombre abreviado

DEC-LT120-(300)

Nombre


Conector invisible DECK-DRY para lamas de terraza – ancho 112-121 mm

INFORMACIÓN BÁSICA

Grupo de productos	Deck-Dry
Aplicación	• tarima de madera
Código	301.010211



EAN



DATOS TÉCNICOS

Altura mínima	15 mm
Altura máxima	15 mm
Dimensión total - longitud	143 mm
Dimensión total - ancho	25 mm
Dimensiones totales del producto - Altura	15 mm
Diámetro de la cabeza	Ø 0 mm (0 cm2)
Diámetro de la base	Ø 0 mm (0 cm2)
Peso del producto	~0.04 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Resistencia al fuego	E

Rango de temperatura	od -20°C do 65°C
Color	negro, plata
Garantía obligatoria	Garantía limitada residencial y comercial de 10 años
País de origen	Polonia
Nombre del material	Poliamida- granza negra, Acero inoxidable
Porcentaje de material reciclado	83.78 %
Tipo de residuo	• residuos no peligrosos - reciclables
Tipo de proyecto	• uso exterior
¿Qué materiales de acabado se pueden utilizar? • tarimas de madera	

Consiste en

Conector 112-121 mm , Arandela inoxidable - DIN125

CERTIFICADOS

Producto certificado por el Instituto de Investigación de la Construcción. EVALUACIÓN TÉCNICA NACIONAL ITB-KOT-2022-2174



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Envase	Número de unidades	Peso del paquete	Peso del envase vacío	Paleta	Número de paquetes en un palé	Número de piezas en un palé	Peso del palé	Peso de un palé vacío
CAJA DE REGISTRO 500x300x200	300	11 kg	0.381 kg	PALETA DE MADERA 120x100x220	80	24000	936 kg	18 kg

Características distintivas

Sistema patentado de instalación de terrazas que aumenta la durabilidad de las tablas

Características del producto:

1. Para tablas de ancho de 112 a 120 mm
2. Separa la tabla de la viga 15 mm
3. Evita contactos húmedos entre la tabla y la viga
4. Prolonga la vida útil de las tablas de terraza
5. La tabla se encuentra en estado seco-aireado

Aplicación

Diseñado para terrazas con tablas de madera, donde se requiere un mayor nivel de durabilidad y resistencia a la putrefacción.

Montaje invisible de las tablas desde abajo: las tablas no están dañadas por tornillos en la parte superior.

Ventajas

Ventajas del producto:

1. El sistema de montaje invisible consiste en fijar las tablas del suelo de la terraza a las vigas de tal manera que no queden visibles en su superficie ni marcas de perforación ni tornillos. Gracias a esto, las tablas conservan su aspecto natural y el uso de tapones se vuelve innecesario. Esta solución aumenta la seguridad de uso: no hay riesgo de que aparezcan tornillos salientes con el paso del tiempo. Las tablas se pueden desmontar fácilmente si es necesario, sin dañar su superficie superior. La tecnología patentada también asegura un espacio entre la tabla y la viga, eliminando el punto de contacto húmedo que favorece la putrefacción. Así, con un mantenimiento regular, la terraza conserva su durabilidad durante muchos años.

Recomendaciones de montaje

Fijar los conectores a las tablas con un espaciado correspondiente a la disposición de las vigas, seleccionando su tipo según el ancho de la tabla y la longitud de los tornillos según el grosor de la tabla. Durante la instalación, mantener juntas de dilatación entre las tablas (6–8 mm). Fijar las tablas secuencialmente, atornillando los conectores a través de las juntas a las vigas. La última tabla debe fijarse por ambos lados, utilizando fragmentos adicionales de conectores. Para la instalación, se deben utilizar tablas secadas en cámara, lo que garantiza su estabilidad dimensional, reduce el riesgo de deformación y aumenta la durabilidad de la estructura de la terraza. La instalación debe realizarse de acuerdo con el arte de la construcción y las normas de seguridad y salud. Proceder de acuerdo con las instrucciones.

Herramientas

Destornillador inalámbrico. Broca 3,5 mm para madera dura, 3,0 mm para madera blanda. Lápiz. Escuadra. Sierra para cortar tablas. Sierra de calar. Cinta métrica. Juego de puntas.

Recomendaciones de uso

Limpiar regularmente las ranuras entre las tablas y las superficies frontales y estriadas. Al menos una vez al año (preferiblemente 2 veces) realizar mantenimiento – masillar grietas, redondear bordes afilados e impregnar la superficie de las tablas. Después de un año de la instalación, realizar la primera impregnación de servicio. Eliminar continuamente la suciedad (barro, comida, líquidos, grasas). Para quitar la nieve, usar solo herramientas no metálicas. En caso de daño, reemplazar las tablas por nuevas; se recomienda calibrarlas previamente. Asegurar un drenaje eficiente del agua debajo de la terraza. Evitar colocar muebles pesados, macetas o sombrillas en un mismo lugar durante largos periodos sin garantizar la circulación del aire. Proteger las patas de los muebles con almohadillas para evitar dañar la madera. No cubrir la terraza con plástico o cartón para permitir la evaporación de la humedad. Es posible desmontar tablas individuales para mantenimiento o reemplazo.