

TARJETA DE PRODUCTO

Nombre abreviado

RAP-XL-95-125-(55)


Nombre

Soporte regulable en cuña RAPTOR XL 95-125 mm fsuelos técnicos exteriores

INFORMACIÓN BÁSICA

Grupo de productos	Raptor
Aplicación	• vigas de terraza
Código	106.070111

EAN



DATOS TÉCNICOS

Altura mínima	90 mm
Altura máxima	120 mm
Tipo de regulación	gradual
Dimensión total - longitud	120 mm
Dimensión total - ancho	130 mm
Dimensiones totales del producto - Altura	115 mm
Diámetro de la cabeza	Ø 0 mm (46 cm2)



Diámetro de la base	Ø 156 mm (144 cm2)
Peso del producto	~0.16 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	1000 kg (10kN)
Resistencia al fuego	E
Rango de temperatura	od -20°C do 65°C
Color	negro
Garantía obligatoria	Garantía limitada residencial y comercial de 10 años
País de origen	Polonia
Nombre del material	Polipropileno - regranulado negro
Porcentaje de material reciclado	100 %
Tipo de residuo	• residuos no peligrosos - reciclables
Tipo de proyecto	• uso interior • uso exterior
¿Qué materiales de acabado se pueden utilizar? • viga de madera • viga de madera blanda • vigas de aluminio • viga de WPC	



Consiste en

Cuña RAPTOR XL , Plots Soporte RAPTOR L

CERTIFICADOS

Producto certificado por el Instituto de Investigación de la Construcción. EVALUACIÓN TÉCNICA NACIONAL ITB-KOT-2022-2174





INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Envase	Número de unidades	Peso del paquete	Peso del envase vacío	Paleta	Número de paquetes en un palé	Número de piezas en un palé	Peso del palé	Peso de un palé vacío
CAJA DE REGISTRO 600x500x200	55	5 kg	0.76 kg	PALETA DE MADERA 120x100x220	20	1100	223 kg	18 kg

Características distintivas

Características de la serie RAPTOR

1. Regulación de altura escalonada cada 1 mm

2. Alta resistencia a las cargas
3. Posibilidad de regulación desde baja altura
4. Construcción de cuña del soporte
5. Posibilidad de unión mediante tornillos
6. Orificios dedicados para fijación al sustrato
7. Base estable

Características del producto:

1. Regulación escalonada de altura cada 1 mm
2. Alta resistencia a las cargas
3. Posibilidad de regulación desde baja altura
4. Construcción de cuña del soporte
5. Se puede conectar mediante tornillos
6. Adaptador inclinable para viga
7. Posibilidad de dividir la cuña superior por la mitad
8. Posibilidad de uso para todas las terrazas exteriores y suelos interiores

Aplicación

Aplicación de terrazas con suelo técnico:

El sistema de terrazas con suelo técnico encuentra una amplia aplicación en la construcción residencial, comercial y de servicios públicos moderna. Esta solución está destinada a la realización de:

1. terrazas, balcones y logias
2. cubiertas transitables y verdes
3. zonas recreativas en edificios
4. caminos peatonales, pasarelas y plazas
5. espacios sobre instalaciones técnicas que requieren fácil acceso para mantenimiento.

El sistema permite una instalación rápida sin el uso de morteros y adhesivos, garantizando el libre drenaje del agua y la ventilación bajo toda la superficie de la terraza. Gracias a los Plots Soporte Regulables y/o a la estructura sobre vigas, permite nivelar las pendientes y las diferencias de altura del subsuelo.

Las terrazas con suelo técnico son una solución especialmente recomendada donde se valora:

1. durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas
2. aspecto estético y superficie uniforme
3. fácil acceso a la capa aislante y a las instalaciones
4. posibilidad de modernización rápida o sustitución del pavimento

Para la realización de terrazas elevadas con suelo técnico con baldosas sobre vigas. Se utilizan en construcción residencial, comercial y en edificios de uso público.

Ventajas

Ventajas de las terrazas con suelo técnico:

1. Regulación de altura y nivel – posibilidad de nivelar con precisión la superficie sin necesidad de soleras
2. Drenaje eficaz – las juntas en la terraza conducen el agua al espacio bajo la terraza
3. Fácil mantenimiento – acceso a las instalaciones y al subsuelo sin desmontar toda la estructura
4. Fácil mantenimiento – acceso a las instalaciones y al subsuelo sin desmontar toda la estructura
5. Aislamiento térmico y acústico – la capa de aire bajo las baldosas mejora el confort de uso
6. Montaje y desmontaje rápidos – posibilidad de reutilizar los elementos al cambiar la disposición
7. Durabilidad – resistencia a las condiciones atmosféricas y a las cargas de uso

Ventajas del producto:

1. Alta resistencia a las cargas
2. Simplicidad y versatilidad de aplicación bajo todas las vigas
3. Tiene orificios para tornillos para unir la cuña superior con la inferior
4. Tiene limitadores laterales que evitan el desplazamiento lateral de las cuñas
5. Tiene un adaptador incorporado para vigas

Recomendaciones de montaje

Terraza con suelo técnico no requiere anclaje permanente al sustrato. Se debe garantizar el libre drenaje del agua y la ventilación bajo toda la superficie de la terraza. El sustrato debe ser nivelado, estable y resistente. Se debe asegurar una pendiente mínima del 1,5–2% hacia el drenaje. En caso de cargas mayores, densificar la malla de soportes. Nivelar la altura de la terraza mediante el ajuste de los plots soporte. En las juntas de dilatación del edificio, mantener una junta y sellar con elementos elásticos. No se pueden colocar plots soporte uno sobre otro, es decir, no se puede colocar la base del plot superior sobre la cabeza del plot inferior. Los orificios en la base son exclusivamente para apilar los plots durante el embalaje.

La regulación de la altura es escalonada y se realiza desplazando las cuñas entre sí. Cada escalón es una diferencia de altura de 1 mm. La resistencia mínima a la compresión del subsuelo en el caso de losas aislantes es de 200 kPa

Herramientas

- Medida - Nivel - Cuerda de trazado o láser de línea cruzada - Lápiz o marcador de construcción - Regla de albañil - Martillo de goma - Guantes de trabajo - Gafas de protección - Protectores auditivos - Mascarilla antipolvo - Hoja de sierra para metal o sierra de calar con cuchilla para metal para cortar elementos

- Destornillador con punta de cruz para atornillar los tornillos de unión de las cuñas (opcional)

Recomendaciones de uso

La terraza con suelo técnico está destinada a un uso acorde con su propósito: como superficie recreativa. No sobrecargar puntualmente las baldosas (por ejemplo, colocando objetos muy pesados en una superficie pequeña). Evitar impactos mecánicos que puedan dañar las baldosas o la estructura de soporte. La superficie de la terraza debe barrerse regularmente, eliminando hojas, arena y suciedad que puedan acumularse en las juntas. Como mínimo una vez al año, comprobar la estabilidad de las baldosas y los plots soporte. Después del invierno o tras lluvias intensas, controlar la permeabilidad del sistema de drenaje. Si se detectan holguras o daños, realizar el ajuste o reemplazo de los elementos. En caso de ser necesario acceder al espacio bajo las baldosas (por ejemplo, instalaciones, desagües), levantarlas con cuidado utilizando las herramientas de elevación o levantadores adecuados. En caso de ser necesario acceder al espacio bajo las baldosas (por ejemplo, instalaciones, desagües), levantarlas con cuidado utilizando las herramientas de elevación o levantadores adecuados. En caso de superficie deslizante, utilizar alfombras antideslizantes o recubrimientos protectores adicionales, por ejemplo, en zonas cercanas a la piscina.